



Normenblatt für Wohnwagendächer

GRB Nr. 353/14.09.92
Rev. GRB Nr. 01-0156 vom 12.03.01
Rev. GRB Nr. 10-0572 vom 18.10.2010

A) Masse

1. Dachvorsprünge

- | | | |
|---|------|-------|
| 1.1 Dachvorsprung seitlich, gemessen ab Wohnwagenrandprofil | max. | 20 cm |
| 1.2 Dachvorsprung Heck, gemessen ab Heckwand auf Höhe OK Fenster | max. | 40 cm |
| 1.3 Dachvorsprung Front: | | |
| (a) bei älteren, gleichförmigen Wohnwagen, gemessen ab Frontwand auf Höhe OK Fenster | max. | 40 cm |
| (b) bei neueren Wohnwagen mit integriertem Gaskasten, gemessen ab äusserstem Punkt des Gaskastens | max. | 10 cm |
| 1.4 Dachrinnen: | | |
| Das Anbringen von Dachrinnen seitlich ist nicht gestattet. | | |

2. Aufbauhöhe

- 2.1 Das Wohnwagendach muss direkt auf dem Wohnwagenrand aufliegen.
Aufbauhöhe ab Wohnwagenrand bis OK Bedachungsmaterial:
- | | | |
|--|------|-------|
| (a) Generell (Foliendächer und Dächer mit festem Bedachungsmaterial) | max. | 20 cm |
| (b) Im Bereich der Dachluken | max. | 50 cm |

B) Material und Farbe

- Als Bedachungsmaterialien sind gestattet:
 - Wellkunststoff
 - Alublech
 - Folien
- Die Bedachungsmaterialien sind nur in den Farben hellgrau, braun oder rotbraun erlaubt.
- Sichtbare Unterkonstruktionen sind der Wohnwagenfarbe anzupassen.

C) Hinweis zur Lüftung

Durch das Anbringen eines Daches kann sich die Belüftbarkeit des Wohnwagens verändern. Der ausreichenden Belüftungsmöglichkeit ist besondere Beachtung zu schenken.